



Sylvania
TYPE LOKTAL 7B6
DOUBLE DIODE TRIODE



CARACTERISTIQUES

Tension de chauffage (nominale) CA ou CC ...	7,0 volts
Courant de chauffage (nominal)	0,32 ampère
Ampoule	T9-G
Culot : loktal 8 broches	8-W
Position de montage	Toutes

Capacités directes interélectrodes :

Grille à plaque	1,5 $\mu\mu$f
Grille à cathode	3,0 $\mu\mu$f
Plaque à cathode	3,0 $\mu\mu$f

Conditions de fonctionnement et caractéristiques :

Tension de chauffage	6,3 volts
Courant de chauffage	0,3 ampère
Tension plaque	250 volts max.
Tension grille	—2 volts
Courant plaque	0,9 ma.
Résistance interne	91,000 ohms
Conductance mutuelle	1,100 μmhos
Facteur d'amplification	100

(Voir page 9 interprétation conditions limites de fonctionnement.)

APPLICATION

Sylvania type 7B6 est un double diode-triode à μ élevé, de construction LOKTAL, dont les caractéristiques électriques sont identiques à celles du type 75, duquel toutes références et applications sont applicables.

A noter que la cathode est connectée aux broches n°s 4 et 7. Broche n° 4 est utilisée comme support de montage pour la cathode, par conséquent le potentiel des broches 4 et 7 est le même.

La construction LOKTAL assure suppression de capuchon de grille, compacité, blindage parfait et verrouillage du tube. En service sur C.A., la tension de chauffage nominale de 7 volts correspond à un secteur de 130 volts.